

Annexe 2 – Liste des produits utilisés

NETTOYAGE

Product	kg/u	u max	kg max	FDS
ACID POWER GEL 20KG	20	25	500	x
ALCOTENS SKIN BUS 4KG	4	50	200	x
ALCOTENS SURFACE (BOX 12 x 1 L)	1	50	50	x
ALCOTENS SURFACE (BOX 4 x 5 L)	20	50	1 000	x
CAUSTIC SPRAY GEL 25KG	25	24	600	x
CHLORODES 170 BUS 24KG	24	36	864	x
CITROENZUUR Zakken 25KG	25	20	500	x
NATRIUMHYDROXIDE 29% CAN - 12KG	12	10	120	x
NATRIUMHYDROXIDE 30% - 1030KG	1 030	5	5 150	x
PERADES 150 20KG	20	24	480	x
PERADES 150 - IBC 1000L	1 000	3	3 000	x
SEPTASAN BOX (4x5L)	5	10	50	x
TENSACID SZ 25KG	25	24	600	x
TENSACID SZ IBC 1200 KG - 1000L	1 200	3	3 600	x
TENSADDIN 02 22KG	22	10	220	x
TENSAFOAM CL 22KG	22	24	528	x
TENSAFOAM FSH BUS 23KG	23	40	920	x
TENSAFOAM HPW BUS 25KG	25	50	1 250	x
TENSAFOAM INOX 24KG	24	10	240	x
TENSAFOAM PAZ BUS 20KG	20	50	1 000	x
TENSAFOAM SC BUS 20KG	20	50	1 000	x
TENSAFOAM SFO BUS 25KG	25	0	0	x
TENSALC PRO BUS 25KG	25	50	1 250	x
TENSALC PRO IBC 1200 KG - 1000L	1 200	5	6 000	x
TENSAMIN 75 20L	20	30	600	x
TENSIODES QUAT 20KG	20	25	500	x
TENSOLID RO2 / zakken 25KG	25	25	625	x

AUTRES

Catégories	Produits	Emplacement	Utilisation	Conditionnement	Commentaires	Stock maximum	
						Quantité	Unité
Liquides combustibles	Huiles usagées	Local technique	Lubrification	Cubitainers (1.000 l) et fûts (200 l)	Rétention	3 000	Litres
	Huiles neuves	Local technique	Lubrification	Bidons (50 l) et fûts (200 l)	Rétention	4 000	Litres
Liquides inflammables	Gasoil	Extérieur	Carburant engins de manutention	Tank (5000 l)	Double paroi, détection de fuite	4 200	Litres
	Gasoil	Local sprinklage	Moteur thermique pompes	Tank (5000 l) x2	Double paroi, détection de fuite	8 400	Litres
Aérosols inflammables	Dégraissants et lubrifiants	Local technique	Dégraissage et lubrification	Flacons aérosols (200 ml)	Local fermé	250	Litres
Gaz inflammables	Propane	Extérieur	Carburant	Bouteilles de gaz (40l)	Stockage dans enclos grillagé externe	400	Litres
	Butane	Extérieur	Carburant	Bouteilles de gaz (40l)	Stockage dans enclos grillagé externe	400	Litres
	Acétylène	Extérieur	Soudage	Bouteilles de gaz (40l)	Stockage dans enclos grillagé externe	160	Litres
	Argon	Extérieur	Soudage	Bouteilles de gaz (120l)	Stockage dans enclos grillagé externe	480	Litres
	Oxygène	Extérieur	Soudage	Bouteilles de gaz (80l)	Stockage dans enclos grillagé externe	240	Litres
	Azote	Extérieur	Soudage	Bouteilles de gaz (100l)	Stockage dans enclos grillagé externe	400	Litres
Matières dangereuses récipients > 30kg	Acide acétique 80%	Station d'épuration	Traitement des eaux résiduaires	Tank 30.000 l	Double paroi, détection de fuite, rétention	32 100	kg
	Acide chlorhydrique 30%	Station d'épuration	Traitement des eaux résiduaires	Bidons 29 kg	Rétention	290	kg
	Soude caustique 29%	Station d'épuration	Traitement des eaux résiduaires	Tank 30.000 l Cubitainers (1000 l)	Double paroi, détection de fuite, rétention	44 200	kg
	Hypochlorite de soude	Station d'épuration	Traitement des eaux résiduaires	Cubitainer (1000 l)	Double paroi, détection de fuite, rétention	2 400	kg

Catégories	Produits	Emplacement	Utilisation	Conditionnement	Commentaires	Stock maximum	
						Quantité	Unité
	Chlorure ferrique FeCl3	Station d'épuration	Traitement des eaux résiduaires	Tank 30.000 l	Double paroi, détection de fuite, rétention	45 000	kg
	Poly aluminium chloride	Station d'épuration	Traitement des eaux résiduaires	Tank 24000 l	Détection de fuite, rétention	32 880	kg
	CaCl2	Station d'épuration	Traitement des eaux résiduaires	Tank 30.000l	Double paroi, détection de fuite, rétention	42 000	kg
	Ekoboil 10	Chaufferie	Traitement de l'eau de chaudière	Cubitainer (1000 l)	Local fermé	9 630	kg
	Additif	Chaufferie	Traitement de l'eau de chaudière	Fûts (240 l)	Rétention	480	kg
	Biocide	Local technique condenseurs	Traitement d'eau condenseurs	Fûts (240 l)	Rétention	480	kg
	Calcium Di-Hydroxyde Ca(OH)2	Local de gestion de l'eau de lavage pommes de terre	Traitement des eaux résiduaires	Tank 33.200l	Double paroi, détection de fuite, rétention	73 040	kg
Autres	Propylène glycol 95%	Salle des machines NH3	Circuit de refroidissement	Cubitainer (1000 l)	Local fermé, rétention	2 000	kg
	Polyacrilamide	Local de gestion de l'eau de lavage pommes de terre	Flocculation de la terre en suspension	Sac 25 kg	Local fermé	4 000	kg