

CONFORMITE REGLES DE SECURITE INCENDIE

- Façade et baie accessibles pompiers (dimension baie : 1800/0cm min.)
- × UP Nombre d'unités de passage des circulations : (x UP)
- ▲ Nombre d'unités de passage des sorties de secours : (x UP)
- Local à risques moyens CF1H - portes CF1/2h + FP
- Local à risques importants CF2H - portes CF1h + FP
- Espace d'Attente Sécurité CF1H - portes CF1/2h + FP
- EF Désenfumage : évacuation des fumées
- AN Désenfumage : aération d'air
- P.I. : Posteau incendie
- Espace non accessible au public
- Porte asservie au système de sécurité incendie
- Porte CF 1/2h Ferme-porte
- BAES
- Détection incendie
- Flash lumineux

CONFORMITE DES REGLES D'ACCESSIBILITE PMR

- espace de retournement 150cm min
- emplacement PMR
- Locaux aménagés PMR
- ① espace de manœuvre espace de manœuvre espace d'usage PMR tram de 1,20 x 2,20 passant de 0,80 x 1,70 de 0,80 x 1,30
- ② Porte étroite d'ou sortie, passage libre 0,80m min avec ou sans à la hausse < 20cm entre intérieur et extérieur, comprenant les espaces de manœuvre de 1,70 ou 2,20 suivant le sens d'ouverture. L'extrémité de la poignée située à une distance sup. ou égale à 40cm de tout obstacles.
- ③ Porte simple intérieure, 0,90m de passage libre. L'extrémité de la poignée située à une distance sup. ou égale à 40cm de tout obstacles.
- ④ Porte double ou tiercée intérieure, passage libre 1,80m ou 1,40m
- ⑤ Espace de manœuvre et de retournement en hauteur routier Ø 1,50m d'ou espace d'usage ou de service 1,30x0,80
- ⑥ Douches, sanitaires, ou vestiaires accessibles PMR: porte passage libre 0,90m, retournement Ø 1,50m + aire d'usage 1,30x0,80; barre de maintien, lave main d'angle à l'intérieur du wc.
- ⑦ Circulation intérieure largeur 1,40m min. (2 UP)
- ⑧ Banque d'accueil accessible PMR comprenant une partie surbaissée, bord inférieur 0,72, bord supérieur 0,80, profil 0,30 permettant le passage des genoux sous la banque d'accueil.
- ⑨ Escalier accessible PMR, hauteur des marches < 16cm, giron < 28cm comprenant 1 main courante pour les escaliers de 1UP, et une main courante de chaque côté pour les escaliers de 2UP.
- ⑩ Ascenseur PMR
- ⑪ Cheminement extérieur depuis l'espace public et les zones de stationnement réservées PMR, largeur > 140 cm, pente extérieure 2% max, éclairage public > 20 lux.

M

MAGNUM

architectes & urbanistes

Parking en élévation

Accessibilité PMR

ERP8.a Plan RDC

ERP

Référence	Date	Dessin	Echelle
A376	Avril 2024	REYSSET	1/100e
Maître d'ouvrage - SONADEV			
Architecte - MAGNUM architectes et urbanistes			
Entreprise générale - GCC			
Bet Tech/Env/Stru/Fluides/VRD - NOVAM Ingénierie			
Entreprise charpente Métallique - Atelier David			

Date	Ind.	Modifications

